


제품 데이터 시트

사양



프리즈마 플러스 - P 시스템 - 수직 고정 NSX100-160용 마운팅 플레이트 - 토글

03420

❗ 판매 중단일 2023. 6. 15.

❗ 중단

기본항목

레인지	Prisma
제품의 범위	Prisma P
제품 또는 구성요소 타입	마운팅 플레이트
액세서리(부속품 등) / 별도의 부품 카테고리	Installation accessory
호환성	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	구획 칸 650mm 400 mm
설치된 장치	<p>Easypact 고정 CVS100...160 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>Easypact 고정 CVS250 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 INS250 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 INV250 - 제어: 직접 전면 회전 핸들 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 NSX100...160 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 NSX250 없는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>Easypact 고정 CVS100...160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>Easypact 고정 CVS250 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 NSX100...160 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p> <p>컴팩트 고정 NSX250 있는 접지 누전 보호 - 제어: 토글 - 수직 설치</p>
극지 설명	<p>1 x 3P 고정 INS250 수직 설치</p> <p>1 x 4P 고정 INS250 수직 설치</p> <p>1 x 3P 고정 INV250 수직 설치</p> <p>1 x 4P 고정 INV250 수직 설치</p> <p>4 x 3P 고정 CVS100...160 수직 설치</p> <p>3 x 4P 고정 CVS100...160 수직 설치</p> <p>4 x 3P 고정 CVS250 수직 설치</p> <p>3 x 4P 고정 CVS250 수직 설치</p> <p>4 x 3P 고정 NSX100...160 수직 설치</p> <p>3 x 4P 고정 NSX100...160 수직 설치</p> <p>4 x 3P 고정 NSX250 수직 설치</p> <p>3 x 4P 고정 NSX250 수직 설치</p> <p>3 x 3P 고정 INS250 수직 설치</p> <p>2 x 4P 고정 INS250 수직 설치</p> <p>3 x 3P 고정 INV250 수직 설치</p> <p>2 x 4P 고정 INV250 수직 설치</p>
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	<p>9 모듈타입CVS100...160 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>9 모듈타입CVS250 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>7 모듈타입INS250, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>9 모듈타입INS250, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>7 모듈타입INV250, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>9 모듈타입INV250, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>6 모듈타입NSX100...160 없는 접지 누전 보호, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>8 모듈타입NSX100...160 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>7 모듈타입NSX250 없는 접지 누전 보호, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>9 모듈타입NSX250 없는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>11 모듈타입CVS100...160 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>11 모듈타입CVS250 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>8 모듈타입NSX100...160 있는 접지 누전 보호, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>10 모듈타입NSX100...160 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p> <p>9 모듈타입NSX250 있는 접지 누전 보호, Linergy FC in 650mm 구획 칸</p> <p>11 모듈타입NSX250 있는 접지 누전 보호, direct in 650mm 구획 칸</p>
표준	IEC 61439-2

부품 설명: ...에 대한 이러한 제본의 적합성도 또한 신중히 고려해야 합니다. 모든 부품은 Schneider Electric의 제품입니다.

전기적/기계적 특성

보호 처리	전기이동 처리 및 핫-중합된 폴리에스테르에폭시 분체
표면 마감	Matt Smooth
색상	백색
너비	593 mm
높이	152 mm
깊이	136 mm
제품 무게	1.28 kg

Functional Unit	650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easypact CVS100...160 없는 고정 토글 수직 3P 4 direct 9 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easypact CVS100...160 없는 고정 토글 수직 4P 3 direct 9 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easypact CVS250 없는 고정 토글 수직 3P 4 direct 9 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 Easypact CVS250 없는 고정 토글 수직 4P 3 direct 9 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 3 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 2 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 3 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INS250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 2 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 3 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 2 Linergy FC 7 112.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 1 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 1 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 3P 3 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 INV250 고정 직접 전면 회전 핸들 수직 4P 2 direct 9 212.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX100...160 없는 고정 토글 수직 3P 4 Linergy FC 6 62.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX100...160 없는 고정 토글 수직 4P 3 Linergy FC 6 62.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX100...160 없는 고정 토글 수직 3P 4 direct 8 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX100...160 없는 고정 토글 수직 4P 3 direct 8 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX250 없는 고정 토글 수직 3P 4 Linergy FC 7 62.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX250 있는 고정 토글 수직 3P 4 direct 11 162.5 mm 650mm 400 mm Prisma P 구획 칸 콤팩트 NSX250 있는 고정 토글 수직 4P 3 direct 11 162.5 mm
------------------------	---

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6.2 cm
Package 1 Width	15.3 cm
Package 1 Length	59.1 cm
Package 1 Weight	1.534 kg
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	20.5 cm
Package 2 Width	33.0 cm
Package 2 Length	61.5 cm
Package 2 Weight	8.2 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	80
Package 3 Height	83.0 cm
Package 3 Width	80.0 cm
Package 3 Length	120.0 cm
Package 3 Weight	143.2 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표 과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

 Svhc 없는 Reach

 유독성 중금속 없음

 수은 없음

 Rohs 면제 정보 [예](#)

 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Eu Rohs 지침 선제 준수(EU RoHS 법적 범위 외 제품)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시 [제품 환경 프로필](#)

순환성 프로필 [수명 종료 정보](#)