

제품 데이터 시트

사양



Canalis - 탭-오프 장치 - 10 A - 고정 극성 - 미리 배선된 - L1 + N



기본항목

레인지	Canalis
Offer Type	Classic Control system
제품 또는 구성요소 타입	커넥터
Application	Lighting Power socket distribution
호환성	Canalis KBA busbar trunking Canalis KBB busbar trunking
[Ie] 정격 운전 전류	10 A 에서 35 °C
[Ue] 정격 운전 전압	230...240 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
통신 포트 프로토콜	DALI
탭-오프 장치 극성	L1 + N + PE
탭-오프 장치 커넥터 타입	고정 극성 있는
탭-오프 락 색상	녹색

전기적/기계적 특성

색상	크림 RAL 9001)
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	4 kV
[Ui] 정격 절연 전압	690 V
보호 타입	보호 없는
전기적 연결	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm ² 0.8 m
너비	55 mm
깊이	12.5 mm
높이	42 mm
제품 무게	100 g
세트당 수량	10 세트
표준	EN / IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

사용환경

IP 등급	IP55 일치되는 EN / IEC 60529
-------	--------------------------

포장 단위

본 도면은 Schneider Electric의 제품 사양을 기반으로 작성되었습니다. 모든 사양은 최신 제품 사양을 참조하십시오.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3.300 cm
Package 1 Width	4.000 cm
Package 1 Length	6.000 cm
Package 1 Weight	66.000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	10.000 cm
Package 2 Width	14.500 cm
Package 2 Length	39.000 cm
Package 2 Weight	764.000 g
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	960
Package 3 Height	74.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	97.776 kg

계약 보증

보증	18 개월
----	-------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ Pvc 없음

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Reach 규정

[REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침

준수

[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정

[중국 RoHS 선언](#)

선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

환경 공시

[제품 환경 프로파일](#)

Weee

이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기를 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로파일

특정 재활용 작업 필요 없음