

제품 데이터 시트

사양



탭 오프 유닛, Canalis KB, 16A, 극성 L+N+PE, 위상 전선택, 직접 연결, 호환 DALI/KNX 프로토콜

KBC16DCB21

기본항목

레인지	Canalis
Offer Type	Control system
제품 또는 구성요소 타입	커넥터
Application	Lighting Power socket distribution
호환성	Canalis KBA busbar trunking Canalis KBB busbar trunking
[Ie] 정격 운전 전류	16 A 에서 35 °C
[Ue] 정격 운전 전압	230...240 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
통신 포트 프로토콜	DALI KNX
탭-오프 장치 극성	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
탭-오프 장치 커넥터 타입	상 선택 있는
탭-오프 락 색상	청색

전기적/기계적 특성

색상	크림 RAL 9001)
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	4 kV
[Ui] 정격 절연 전압	690 V
보호 타입	보호 없는
너비	168 mm
깊이	33 mm
높이	53 mm
제품 무게	90 g
세트당 수량	10 세트
표준	EN / IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

사용환경

Ip 등급	IP55 일치되는 EN / IEC 60529
-------	--------------------------

포장 단위

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 저작권에 의해 보호되며, 무단으로 복제 또는 배포될 수 없습니다.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.0 cm
Package 1 Width	5.0 cm
Package 1 Length	13.5 cm
Package 1 Weight	92.0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	12 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	986 g
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	440
Package 3 Height	62.5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	43.384 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 무 할로겐 플라스틱 부품 제품

인증 및 표준

Reach 규정	REACH 선언
Eu Rohs 지침	준수 EU RoHS 선언
중국 Rohs 규정	중국 RoHS 선언 선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)
환경 공시	제품 환경 프로필
Weee	이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
순환성 프로필	특정 재활용 작업 필요 없음