

구부리기 쉬운 에지와이즈 엘보우
100A



KNA100DL4

기본항목

제품의 범위	Canalis
제품명	KN
제품 또는 구성요소 타입	Flexible element
버스바 설명	Flexible elbow
Application	Low power distribution
Direction Change Type	2 dimensions
[Ie] 정격 운전 전류	100 A 에서 35 °C
[Ue] 정격 운전 전압	230...500 V
네트워크 주파수	50/60 Hz
회로의 수	1
제어 타입	없음
색상	백색 RAL 9001)

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	스크류들에 의함
Thermal Stress Limit	1980 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	0.106 µT
[Uimp] 정격 임펄스 내 전압	6 kV
[Ui] 정격 절연 전압	500 V
[Icw] 정격 단시간 내 전류	1.4 kA
[Ipk] 정격 단시간 내 전류 파고치	14 kA
Thdi	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Operating Angle	80...180 °
길이	355 mm
제품 무게	1.3 kg
표준	IEC 61439-1 IEC 61439-6

사용환경

Ip 등급	IP55 일치되는 IEC 60529
보호의 Ik 정도	IK08 conforming to IEC 62262

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공합니다. 구체적인 사양은 제품 사양서를 참조하십시오.

사용온도	0...35 °C 출력감세 없는
------	-------------------

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.0 cm
Package 1 Width	11.0 cm
Package 1 Length	54.5 cm
Package 1 Weight	1.037 kg
Unit Type Of Package 2	P06
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	10.546 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)

웰빙 성과

✓ Svhc 없는 Reach

✓ 유독성 중금속 없음

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [여](#)

✓ 무 할로겐 제품

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 [준수](#)
[EU RoHS 선언](#)

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
선제적 중국 RoHS 선언(중국 RoHS 법적 범위 외)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.