

제품 데이터 시트

사양



ULP 배선 액세스리, ComPacT NSX, NSX 코드, 길이 0.35m, 480VAC 미만 전압

LV434200

기본항목

모델명	코드 L = 0.35 m
제품 또는 구성요소 타입	Terminal block connector
호환성	컴팩트 ComPact NSX DC PowerPact PowerPact Multistandard 컴팩트 Compact NSX

전기적/기계적 특성

마운팅 모드	클립에 의함
장치 상에서 로컬리제이션	Internal
커넥터 타입	1 RJ45
[Ue] 정격 운전 전압	<= 480 V
길이	0.35 m

포장 단위

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.500 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	13.000 cm
Package 1 Weight	42.000 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	46
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	2.282 kg

계약 보증

보증	18 months
----	-----------

본 문서의 내용은 Schneider Electric의 제품 및 서비스에 대한 일반적인 정보를 제공하기 위한 목적으로 작성되었습니다. 모든 내용은 최신 사양에 따라 다를 수 있습니다.

지속 가능성

Green Premium™ 레이블은 등급 최고의 환경 성능을 갖춘 제품을 제공하기 위한 슈나이더 일렉트릭의 약속입니다. Green Premium은 순환 및 CO₂ 제품을 비롯하여 최신 규정 준수, 환경 영향에 대한 투명성 제공
제품 지속 가능성 평가를 위한 가이드는 글로벌 에코라벨 표준과 환경 선언의 해석 방법을 명확히 하는 백서입니다.

[Green Premium 자세히 알아보기 >](#)

[제품 지속 가능성 평가 가이드 >](#)



투명성 RoHS/REACH

웰빙 성과

✓ 수은 없음

✓ Rohs 면제 정보 [예](#)

✓ Pvc 없음

인증 및 표준

Reach 규정 [REACH 선언](#)

Eu Rohs 지침 면제 준수

중국 Rohs 규정 [중국 RoHS 선언](#)
중국 RoHS 범위 외 제품. 정보 참고용 물질 선언.

환경 공시 [제품 환경 프로파일](#)

Weee 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안 됩니다.

순환성 프로파일 [수명 종료 정보](#)